



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

GX GLASS

Loomise kuupäev	10th jaanuar 2019		
Läbivaatamise kuupäev	30th mai 2023	Versioon	4.0

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- 1.1. Toote identifikaator** GX GLASS
Aine / segu Segu
- 1.2. Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata**
Segu ettenähtud kasutusotstarve
Toode klaaspindade immutamiseks.
Segu kasutamine ei ole soovitatav
pole saadaval
- 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
Tootja
Nimetus või kaubanimi TENZI Sp. z o.o.
Aadress Skarbimierzyce 20, Dołuże, 72-002
Poola
Käibemaksu reg nr PL8 512 583 405
Telefon +48 91 3 119 777
E-post info@tenzi.pl
Veebileht www.tenzi.pl
- Ohutuskaardi eest vastutav pädev isik**
Nimi technolog@tenzi.pl
E-post technolog@tenzi.pl
- 1.4. Hädaabitelefon**
Euroopa hädaabinumber: 112

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1. Aine või segu klassifitseerimine**
Segu klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
Segu klassifitseeritakse ohtlikuks.

Flam. Liq. 2, H225Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336

Kõige tõsisemad kahjulikud füüsilis-keemilised mõjud

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

Kõige tõsisemad kahjulikud mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale

Põhjustab tõsist silmade ärritust. Võib põhjustada uimasust või peeringlust.

- 2.2. Sildi elemendid**
Ohu piktogramm



Tunnussõna

Oht

Ohtlikud ained

propan-2-ool

Ohulaused

H225

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

H336

Võib põhjustada uimasust või peeringlust.

Hoiatuslaused

P210

Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest leegist ja muudest süüteallikatest. Suitsetamine keelatud.

P305+P351+P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

GX KLAAS

Loomise kuupäev	10th jaanuar 2019		
Läbivaatamise kuupäev	30th mai 2023	Versioon	4.0

Nõuded lapsele avamatutele kinnitustele ja reljeefsetele hoiatustele

Pakendil peab olema reljeefne hoiatus ohu kohta.

2.3. Muud ohud

Segu ei sisalda aineid, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605. Segu ei sisalda ühtegi ainet, mis vastaks muudetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisa kohastele püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete või väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Keemiline iseloomustus

Allpool loetletud ainete ja lisainete segu.

Segu sisaldab neid ohtlikke aineid ja kõrgeima lubatud kontsentratsiooniga aineid töokeskkonnas

Identifitseerimisnumbrid	Aine nimetus	Sisaldus massiprotsentides	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008	Märkus
Indeks: 603-117-00-0CAS: 67-63-0EC: 200-661-7Registreerimisnumber:01-2 119 457 558-25-XXXX	propaan-2-ool	<99	Flam. Liq. 2, H225Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336	

Kõigi klassifikatsioonide ja ohulausete täistekst on esitatud punktis 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Hoolitse oma ohutuse eest. Kui ilmneb mõni terviseprobleem või kui tekib kahtlus, teavitage sellest arsti ja näidake talle sellel ohutuskaardil olevat teavet. Teadvuseta oleku korral pange inimene külili stabiliseeritud (taastumis)asendisse, peaga veidi tahapoole painutatud ja veenduge, et hingamisteed oleksid vabad; Ärge kunagi kutsuge esile oksendamist. Kui inimene oksendab ise, veenduge, et oksendamist ei hingataks sisse.

Sissehingamisel

Lõpetage kohene kokkupuude; liigutage kahjustatud isik värske õhu kätte. Kaitske inimest kasvava külma eest. Pakkuge meditsiinilist ravi, kui ärritus, düspnoe või muud sümptomid püsivad.

Kui nahal

Eemaldage saastunud riided. Peske kahjustatud piirkonda rohke veega, võimaluse korral leigelt.

Kui silmis

Loputage silmi kohe voolava vee vooluga, avage silmalaud (vajadusel kasutage ka jõudu); eemaldage kontaktläätsed kohe, kui kahjustatud isik neid kannab. Loputamine peaks jätkuma vähemalt 10 minutit. Pakkuge meditsiinilist ravi, mis on võimaluse korral spetsialiseerunud.

Allaneelamisel

ÄRGE KUTSUGE ESILE OKSENDAMIST - isegi indutseeritud oksendamine võib põhjustada tüsistusi nagu pesuvahendite ja muude vahutavate ainete puhul.

4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilinenud

Sissehingamisel

Võib põhjustada uimasust või pearinglust.

Kui nahal

Ei ole oodatud.

Kui silmis

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Allaneelamisel

Ärritus, iiveldus.

4.3. Märge igasuguse vältimatu arstiabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

GX KLAAS

Loomise kuupäev

10th jaanuar 2019

Läbivaatamise kuupäev

30th mai 2023

Versioon

4.0

5. JAGU: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Alkoholikindel vaht, süsinikdioksiid, pulber, veepihustusjuga, veeudu.

Sobimatud kustutusvahendid

Vesi - täis joa.

5.2. Ainest või segust tulenevad erilised ohud

Tulekahju korral võib tekkida süsinikmonoksiid, süsinikdioksiid ja muud mürgised gaasid. Ohtlike lagunemisproduktide (pürolüüsi) sissehingamine võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi.

5.3. Nõuanded tuletoorjatele

Suletud mahutid, mille toode on tule lähedal, tuleb veega jahutada. Ärge laske saastunud tulekustutusmaterjali äravoolul pääseda kanalisatsiooni ega pinna- ja põhjavette.

6. JAGU: Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed

6.1. Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja tegutsemine hädaolukorras

Tagage piisav ventilatsioon. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutage tööks isikukaitsevahendeid. Järgige punktides 7 ja 8 toodud juhiseid. Ärge hingake aerosooli sisse. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.

6.2. Keskkonnavalasid ettevaatusabinõud

Vältida pinnase saastumist ja pinna- või põhjavette sisenemist.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid

Mahavoolanud toode tuleb katta sobiva (mittesüttiva) absorbeeriva materjaliga (liiv, kobediatomiit, muld ja muud sobivad absorbeerivad materjalid); hoida hästi suletud mahutites ja eemaldada vastavalt punktile 13. Toote olulise koguse lekke korral teavitage sellest tuletoorje- ja muid pädevaid asutusi. Pärast toote eemaldamist peske saastunud ala rohke veega. Ärge kasutage lahusteid.

6.4. Viide teistele jagudele

Vt 7., 8. ja 13. jagu.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ettevaatusabinõud ohutuks käitlemiseks

Vältida gaaside ja aurude teket tule- või plahvatusohtlikes kontsentratsioonides ning kontsentratsioonides, mis ületavad töökeskkonna ohtlike ainete piirnorme. Toode tuleks kasutada ainult kohtades, kus see ei puutu kokku lahtise tule ja muude süüteallikatega. Kasutage sädemeteta tööriistu. Soovitav on kasutada antistaatilisid riideid ja jalatseid. Ärge hingake aerosooli sisse. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Suitsetamine keelatud. Kasutage ainult sädemeid mittetekitavate tööriistudega. Pärast käsitsemist peske käed ja paljastatud kehaosad põhjalikult. Kasutage ainult väljas või hästi ventileeritavas kohas. Kasutage isikukaitsevahendeid vastavalt punktile 8. Järgige kehtivaid tööohutuse ja tervisekaitse õigusnorme. Maa- ja liimikonteiner ning vastuvõtuseadmed. Kasutage plahvatuskindlaid elektrilisi / ventilatsiooni- / valgustusseadmeid. Võtke ettevaatusabinõusid staatilise tühjenemise vastu.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida tihedalt suletud, originaalses plastpakendis (suure tihedusega polüetüleenist HDPE). Hoidke seda toodet kuivas keskkonnas, mida hoitakse temperatuuril 5–35 °C, hea ventilatsioonisüsteemiga ja kergesti pestava, mitteabsorbeeritava leeliselise põrandaga. ÄRGE jätke toodet päikesevalguse kätte ja hoidke eemal kuumusest, külmast, sädemetest, leegist ja süüteallikast.

Sisu	Pakendi tüüp	Pakendi materjal
50 ml	pudel	C

Säilitamistemperatuur

min 5 °C, max 35 °C

Aine/seguga seotud erinõuded või -eeskirjad

Lahustiaurud on õhust raskemad ja kogunevad eriti põranda lähedale, kus need võivad õhuga moodustada plahvatusohtliku segu.

7.3. Konkreetne lõppkasutus (konkreetsed lõppkasutused)

pole saadaval

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolli parameetrid

Segu sisaldab aineid, millele on kehtestatud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

GX KLAAS

Loomise kuupäev

10th jaanuar 2019

Läbivaatamise kuupäev

30th mai 2023

Versioon

4.0

DNEL

propaan-2-ool					
Töötajad/tarbijad	Kokkupuuteviis	Väärtus	Mõju	Väärtuse määramine	Allikas
Töötajate	Naha	888 mg/kg	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS
Töötajate	Sissehingamisel	500 mg/m ³	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS
Tarbijate	Naha	319 mg/kg	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS
Tarbijate	Sissehingamisel	89 mg/m ³	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS
Tarbijate	Suuline	26 mg/kg	Kroonilised mõjud süsteemsed		SDS

PNEC

propaan-2-ool			
Kokkupuuteviis	Väärtus	Väärtuse määramine	Allikas
Joogivesi	140,9 mg/l		SDS
Merevesi	140,9 mg/l		SDS
Magevee setted	552 mg/kg		SDS
Mere setted	552 mg/kg		SDS
Muld (põllumajanduslik)	28 mg/kg		SDS

8.2. Kokkupuute ohjamine

Järgige tavapäraseid meetmeid, mis on ette nähtud tervise kaitseks tööl ja eriti hea ventilatsiooni tagamiseks. Ärge sööge, jooge ega suitsetage töö ajal.

Silmade/näo kaitse

Kaitseprillid.

Naha kaitse

Seda pole vaja.

Hingamisteede kaitse

Seda pole vaja.

Termiline oht

Pole saadaval.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Järgige tavapäraseid keskkonnakaitsemeetmeid, vt punkt 6.2.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsiline olek	vedelik
Värvus	Värvitu
Lõhn	Kasutatud materjalidele iseloomulik
Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur	andmed ei ole kättesaadavad
Keemistemperatuur või keemispunkt ja keemistemperatuuri vahemik	80-83 °C
Süttivus	andmed ei ole kättesaadavad
Alumine ja ülemine plahvatuspiir	andmed ei ole kättesaadavad
Leekpunkt	13 °C
Isesüttimistemperatuur	425 °C
Lagunemise temperatuur	andmed ei ole kättesaadavad
Ph	7 (lahjendamata temperatuuril 20 °C)
Kinemaatiline viskoossus	andmed ei ole kättesaadavad
Lahustuvus vees	Lahustuva
Jaotustegur n-oktanol/vesi (logaritmiline väärtus)	andmed ei ole kättesaadavad
Aururõhk	andmed ei ole kättesaadavad
Tihedus ja/või suhteline tihedus	
Tihedus	andmed ei ole kättesaadavad



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

GX KLAAS

Loomise kuupäev 10th jaanuar 2019

Läbivaatamise kuupäev 30th mai 2023

Versioon 4.0

Suhteline tihedus 0,790 g/cm³ (+-) 0,020
Suhteline auru tihedus andmed ei ole kättesaadavad
Osakeste omadused andmed ei ole kättesaadavad
Vorm värvitu vedelik

9.2. Muu teave

Leekpunkt: põhineb sarnasel tootel

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

pole saadaval

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on normaalsetes tingimustes stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalus

Tundmatu.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Toode on stabiilne ja tavapärasel kasutamisel ei toimu lagunemist. Kaitske leekide, sädemete, ülekuumenemise ja külma eest.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kaitsta tugevate hapete, aluste ja oksüdeerivate ainete eest.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ei ole välja töötatud tavakasutuses. Ohtlikud tulemused, nagu süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid, moodustuvad kõrgel temperatuuril ja tules.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Töökeskonna kokkupuute piirnorme ületavate lahustiaurude sissehingamine võib sõltuvalt kontsentratsiooni tasemest ja kokkupuuteajast põhjustada ägeda sissehingamise mürgistuse. Segu kohta puuduvad toksikoloogilised andmed.

Äge mürgisus

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

propan-2-ool						
Kokkupuuteviis	Parameeter	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Seks	Allikas
Suuline	LD ₅₀	>2000 mg/kg				SDS
Nahk	LD ₅₀	>2000 mg/kg				SDS
Sissehingamisel	LC ₅₀	>5 mg/l				SDS

Nahasöövitus/-ärritus

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Raske silmakahjustus/-ärritus

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mutageensus sugurakkudele

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

GX KLAAS

Loomise kuupäev

10th jaanuar 2019

Läbivaatamise kuupäev

30th mai 2023

Versioon

4.0

Reproduktiivtoksilisus

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus konkreetsele sihtorganile – ühekordne kokkupuude

Võib põhjustada uimasust või peeringlust.

Mürgisus konkreetsele sihtorganile – korduv kokkupuude

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamise oht

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Segu ei sisalda aineid, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus

pole saadaval

Äge mürgisus

propaan-2-ool					
Parameeter	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liik	Keskkond	Allikas
LC ₅₀	>100 mg/l	48 tundi	Kala (Leuciscus idus)		SDS
EÜ ₅₀	>100 mg/l	48 tundi	Daphnia (Daphnia magna)		SDS
EÜ ₅₀	>100 mg/l	72 tundi	Vetikad (Scenedesmus subspicatus)		SDS

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Segu on biolagunev.

12.3. Bioakumuleeruv potentsiaal

Pole saadaval.

12.4. Liikuvus pinnases

Pole saadaval.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamise tulemused

Toode ei sisalda aineid, mis vastaksid muudetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisa kohastele püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete või väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumidele.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Segu ei sisalda aineid, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Pole saadaval.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmekäitluse meetodid

keskkonna saastumise oht; kõrvaldama jäätmed vastavalt kohalikele ja/või siseriiklikele õigusaktidele. Toimige vastavalt kehtivatele jäätmete kõrvaldamise eeskirjadele. Kasutamata toode ja saastunud pakend tuleb panna jäätmete kogumiseks märgistatud mahutitesse ja esitada kõrvaldamiseks jäätmete eemaldamiseks volitatud isikule (spetsialiseeritud ettevõtte), kellel on selleks tegevuseks õigus. Ärge tühjendage kasutamata toodet drenaažisüsteemides. Toodet ei tohi visata koos olmejäätmetega. Tühje mahuteid võib kasutada jäätmepõletusahjudes energia tootmiseks või ladustada asjakohase klassifikatsiooniga prügilaske. Täiuslikult puhastatud konteinereid saab ringlussevõtuks esitada.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

GX KLAAS

Loomise kuupäev	10th jaanuar 2019		
Läbivaatamise kuupäev	30th mai 2023	Versioon	4.0

Jäätmekäitlust käsitlevad õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid (muudetud kujul). Otsus 2000/532/EÜ, millega kehtestatakse jäätmete nimistu, muudetud kujul.

Jäätmeliigi kood

07 06 04* muud orgaanilised lahustid, pesuveidelikud ja emalahused

Pakendijäätmeliigi kood

15 01 07 Klaaspakend

(*) - Ohtlikud jäätmed vastavalt ohtlike jäätmeid käsitlevale direktiivile 2008/98/EÜ

14. JAGU: Transpordiinfo

14.1. ÜRO number või ID-number

ÜRO 1219

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

ISOPROPANOL

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3 Tuleohtlikud vedelikud

14.4. Pakkimise rühm

II

14.5. Keskkonnoahud

Ei

14.6. Erilised ettevaatusabinõud kasutajale

Viide punktides 4-8.

14.7. Mahtlastina toimuv merevedu vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidele


ei ole asjakohane

Lisateave

Ohu identifitseerimise nr.

Arv

Ohutusmärgid



3



Tunneli piirangukood

(D/E)

15. JAGU: Õigusnormidega ette nähtud teave

15.1. Aine või segu suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnoalased eeskirjad/õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaalamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, muudetud versioonid 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 (muudetud kujul). Komisjoni 18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/878, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) II lisa.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Segu puhul: kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

Järgmiste ainete, segude puhul: propaan-2-ool: on läbi viidud kemikaaliohutuse hindamine

16. JAGU: Muu teave



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

GX KLAAS

Loomise kuupäev	10th jaanuar 2019		
Läbivaatamise kuupäev	30th mai 2023	Versioon	4.0

Ohutuskardil kasutatud standardsete riskilauseste loetelu

H225	Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319	Põhjustab tõsist silmade ärritust.
H336	Võib põhjustada uimasust või pearinglust.

Ohutuskardil kasutatud ohutu käitlemise suunised

P210	Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest leegist ja muudest süüteallikatest. Suitsetamine keelatud.
P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist.

Muu oluline teave inimeste tervise kaitse kohta

Toodet tohib kasutada ainult juhul, kui tootja/importija on andnud selleks konkreetse loa, muuks otstarbeks kui punktis 1 nimetatud. Kasutaja vastutab kõigi seotud tervisekaitse-eeskirjade järgimise eest.

Ohutuskardil kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus

ADR	Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta
BCF	Biokontsentratsiooni tegur
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP-määrus	Määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist
EÜ	Iga EINECSis loetletud aine tunnuscode
EÜ ₅₀	Aine kontsentratsioon, kui see mõjutab 50% elanikkonnast
EINECS	Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu
Ems	Hädaolukorra lahendamise plaan
ELI	Euroopa Liit
EuPCS	Euroopa tooteliigitusüsteem
IATA	Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IBC	Ohtlike kemikaale vedavate laevade ehituse ja seadmete rahvusvaheline koodeks
ICAO	Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon
IMDG	Rahvusvahelised ohtlike kaupade merel
IMO	Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
INCI	Kosmeetikatoodete koostisainete rahvusvaheline nomenklatuur
ISO	Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
IUPAC	Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit
LC ₅₀	Aine surmav kontsentratsioon, milles võib eeldada 50% elanikkonnast surma
LD ₅₀	Aine surmav annus, milles võib oodata 50% elanikkonnast surma
logi Kow	Oktanool-vesi jaotustegur
OEL	Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas
Püsiv, bioakumuleeruv	Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline
Ppm	Osi miljoni kohta
JÕUDA	Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
LAHTI	Kokkulepe ohtlike kaupade raudteeveo kohta
ÜRO	Aine või toote neljakohaline identifitseerimisnumber, mis on võetud ÜRO näidiseeskirjadest
UVCB	Tundmatu või muutuva koostisega ained, kompleksed reaktsioonisaadused või bioloogilised materjalid
LOÜ	Lenduvad orgaanilised ühendid
vPvB	Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv
Silma ärritab.	Silmade ärritus
Flam. Liq.	Tuleohtlik vedelik
STOT SE	Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude

Koolituse juhised

Teavitage töötajaid soovitatavatest kasutusviisidest, kohustuslikest kaitsevahenditest, esmaabist ja toote keelatud käitlemisviisidest.



OHUTUSKAART

vastavalt muudetud komisjoni määrusele (EL) 2020/878

GX KLAAS

Loomise kuupäev	10th jaanuar 2019		
Läbivaatamise kuupäev	30th mai 2023	Versioon	4.0

Soovitavad kasutuspiirangud

pole saadaval

Teave ohutuskaardi koostamisel kasutatud andmeallikate kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) (muudetud kujul). EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 (muudetud kujul). Aine / segu tootjalt saadud andmed (kui need on kättesaadavad – registreerimistoimikute teave).

Muudatused (millist teavet on lisatud, kustutatud või muudetud)

Versioon 4.0 asendab SDS-i versiooni 14.12.2022. Muudatused on tehtud punktidesse 15 ja 16.

Lisateave

Klassifitseerimise kord - arvutusmeetod. Klassifitseerimisprotseduur - põhineb leekpunkti testi tulemustel.

Avaldus

Ohutuskaart sisaldab teavet, mille eesmärk on tagada tööohutus ja tervisekaitse ning keskkonnakaitse. Esitatud teave vastab teadmiste ja kogemuste praegusele olukorrale ning vastab kehtivatele õigusnormidele. Seda teavet ei tohiks mõista nii, et see tagab toote sobivuse ja kasutatavuse konkreetseks otstarbeks.

Maaletooja:

OÜ KAITSEINGEL

REGISTRIKOD: 10091021

KMKR NR: EE100179187

PIRNI 7B, 10617 TALLINN

TEL: [55544814](tel:55544814)

E-POST: info@kaitseingel.ee