

t

d elementide perioodiliseks
vabast terasest elemendid.
duriklotsidelt ja atmosfääri

mustuse.

Töötab koheselt. Soovitatav sõiduautodele ja mootorratastele.

RAKENDUS:

- alumiiniumist veljed ja alumiiniumist elemendid
- ratta kodarad
- kroomitud väljalasketorud

KOOSTIS:

- < 7% vesinikfluoriidhape
- < 5% Amfoteersed pindaktiivsed ained
- abiained, mida ei klassifitseerita ohtlikuks

KASUTUS:

Enne kasutamist lugege toote ohutuskaarti.

Valmista lahus 1:3 - 1:5 lahus veega. Pihustage pinnale, mida soovite puhastada, ja peske seda survepesuriga.

Hoiatus: toode karestab klaasjaid pindu.

t

- Arge sööge, jooge ega suitsetage selle toote kasutamisel.
- Kasutage ainult väljas või hästi ventileeritavas kohas.
- Kandke kaitsekindaid/kaitseriietust/silmade kaitset/näokaitset.
- SUHU SATTUMISE KORRAL: Loputage suud. ÄRGE kutsuge esile oksendamist.
- NAHAL (või juustel): Võtke kohe ära kõik saastunud riided. Loputage nahka veega[või duššiga].
- VAJADUSEL: Helista kohe mürgistusteabekeskusesse/arstile
- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kontaktläätsed eemaldada, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
- Hoida lukustatud kapis.

MÜÜGIKUUPÄEV:

36 kuud alates tootmise kuupäevast.

Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.

LISATEAVE:

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleb täielikult tühjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe pärast tühjendamist. Tühja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mõeldud konteinerites või tarnida ringlussevõtuks spetsialiseeritud ettevõttele.



*TENZI Sp. z o.o.
SKARBIMIERZYCE 20
72-002 DOŁUJE*

t

elistele eeskirjadele