

t

oste, katlakivi ja tilgakivi
siooni inhibiitoreid. Mõeldud
betooni eemaldamiseks mehaanilistest sõidukitest ja spetsiaalsetest ehitussõidukitest.
Soovitatav põhjalikuks puhastamiseks. Sisaldab vesinikkloriidhapet.

RAKENDUS:

- ehitusseadmed, betoonisegistid, eriseadmed

KOOSTIS:

- < 22% vesinikkloriidhape
- < 5% Anioonsed pindaktiivsed ained

KASUTUS:

Enne kasutamist lugege toote ohutuskaarti.

- Eemaldage liigne betoon kõrge surveveega.
- Loo 1:5 – 1:10 lahus veega
- pihustage see pinnale ja oodake mõni minut
- peske seda põhjalikult kõrge rõhuga veega
- ärge laske pinnal kuivada, kui see on kaetud töölahusega

Hoiatus: Ärge kasutage kroomitud, nikkeldatud või emailitud pindadel.

Kontsentraadi kasutamine töölahusena on võimalik pärast puhastatud pinna põhjalikku analüüsi, kuid soovitatav on teha materjali vastupidavuskatse.

t

- Kasutage ainult väljas või hästi ventileeritavas kohas.
- Kandke kaitsekindaid/kaitseriietust/silmade kaitset/näokaitset.
- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kontakti leemaldamine enses, kui see on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
- Nahaärrituse korral: Pöörduge arsti poole.
- Hoida lukus.

MÜÜGIKUUPÄEV:

36 kuud alates tootmise kuupäevast.

Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.

LISATEAVE:

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleb täielikult tühjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe pärast tühjendamist. Tühja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mõeldud konteinerites või tarnida ringlussevõtuks spetsialiseeritud ettevõttele.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele