

+

t

oksüdatsiooniprotsessi.
Ohutu puhastatud pindadele.

est ja selle sulamitest (vask,
Eemaldab eksploateerimise
alse tilgakivi. Aeglustab

RAKENDUS:

- värvilised metallid ja nende sulamid (vask, messing, pronks)

KOOSTIS:

- < 5% Anioonsed pindaktiivsed ained
- abiained, mida ei klassifitseerita ohtlikuks
- Sidrunhappe

KASUTUS:

Enne kasutamist lugege toote ohutuskaarti.

Toode on kasutusvalmis lahjendamata.

Kandke pinnale väike kogus toodet, jätke see 1-2 minutiks, nühkige seda lapiga või käsna, peske see veega maha ja poleerige, kuni see on kuiv.

+

t

itset.

– SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kontakti eemaldamine läätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist.

MÜÜGIKUUPÄEV:

36 kuud alates tootmise kuupäevast.

Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.

LISATEAVE:

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleb täielikult tühjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe pärast tühjendamist. Tühja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mõeldud konteinerites või tarnida ringlussevõtuks spetsialiseeritud ettevõttele.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele