

t



i ja katlakivi eemaldamiseks
Ärge kasutage emailitud
da, kui see on töölahusega

kaetud.

RAKENDUS:

- vanade ja kahjustatud sanitaarsõlmede (WC-potid, pissuaarid, katlad)
- uute objektide põrandate lõplik puhastamine ja kõikvõimalike happekindlate pindade põhjalik puhastamine.
- Katlakivieemaldus tööstuslikest masinatest- ja seadmetest

KOOSTIS:

- < 22% vesinikkloriidhape
- < 5% Anioonsed pindaktiivsed ained

KASUTUS:

Enne kasutamist lugege toote ohutuskaarti.

- Masina puhastamine: 100 - 200 ml / 10 l vett.
- Käsitsi puhastamine: 300 - 600 ml / 10 l vett. Peske võimalusel pind survepesuriga.
- Põrandad, seinad: 100 - 200 ml / 10 l vett.
- WC-potid ja pissuaarid: 1 l / 10 l vett.
- Katlad: 1:3 veega, reaktsiooniaeg 10-15 min.

Pärast puhastamist peske pind puhta veega

Hoiatus: Kasutage ainult äärmuslikes tingimustes.

Tundlikud kohad, nagu süvendid, tuleb enne toote kasutamist veega leotada.

t

- Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- Kasutage ainult väljas või hästi ventileeritavas kohas.
- Kandke kaitsekindaid/kaitseriietust/silmade kaitset/näokaitset.
- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
- Nahaärrituse korral: Pöörduge arsti poole.
- Hoida lukustatud kapis.

MÜÜGIKUUPÄEV:

36 kuud alates tootmise kuupäevast.

Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.

LISATEAVE:

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleb täielikult tühjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe pärast tühjendamist. Tühja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mõeldud konteinerites või tarnida ringlussevõtuks spetsialiseeritud ettevõttele.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele