

t



õrandad ja seinad) kõrgema
er, pööning. Eemaldab halli,
lt ja akendelt.

RAKENDUS:

- süvendid, õmblused

KOOSTIS:

- < 5% Klooril põhinevad pleegitusühendid
- < 5% Katioonsed pindaktiivsed ained
- < 5% fosfonaadid
- abiained – naatriumhüdrokksiid

KASUTUS:

Enne selle toote kasutamist testige pinna värvi vastupidavust.

Pihustage pind ja jätke see 20 minutiks.

Nühkige seda harjaga ja peske see rohke veega maha.

Ärge kasutage seda kahjustatud glasuuriga plaatidel.

Pärast selle kasutamist ventileerige ruum.

Hoiatus: Mitte segada teiste kemikaalidega. Ohtlike aurude (kloori) eraldumise oht.

OHT:

t

itset.

jooksul ettevaatlikult veega.

Kontakti eemaldamine läätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist.

MÜÜGIKUUPÄEV:

36 kuud alates tootmise kuupäevast.

Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.

LISATEAVE:

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleb täielikult tühjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe pärast tühjendamist. Tühja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mõeldud konteinerites või tarnida ringlussevõtuks spetsialiseeritud ettevõttele.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele