

t



jude, ahjude, kaminade jms

Eemaldab tonusait polenud rasvased ja torvanoobid, jattes puhta ja poleeritud pinna. Sisaldab korrosiooni inhibiitoreid ja talub karedat vett.

Suurtes kontsentratsioonides lahustab suurepäraselt väga vanad polümeersed kihid. Samuti eemaldab see tulekahujärgsed saastumised igasugustelt pindadelt.

Tootel on Riikliku Hügieeniinstituudi sertifikaat – PZH (HŻ/00003/01/2013).

RAKENDUS:

- ahjud, pliidid, grillid, kaminad, suitsetamiskambrid
- alkaline-proof floors

KOOSTIS:

- < 17% kaaliumhüdroksiid
- < 5% Mitteoionsed pindaktiivsed ained
- abiained, mida ei klassifitseerita ohtlikuks

KASUTUS:

Enne kasutamist tutvu toote ohutuskaardiga.

Soovitav on kasutada vahutamismeetodit.

- kuhjatud kõva rasv: 3-4 l / 10 l vett
- tulekahujärgne saastumine ja vanad polümeersed kihid: 3-4 l / 10 l vett
- igapäevane puhastamine: 500-1000 ml / 10 l vett
- vee temperatuur 40-60°C
- reaktsiooniaeg umbes 30 minutit

t

l

- Kariuke kaitsekindaid/kaitseriietus/silmade kaitse/naokaitset.
- NIISKE KORRAL: Loputage suud. ÄRGE kutsuge esile oksendamist.
- NAHAL (või juustel): Võtke kohe ära kõik saastunud riided. Loputage nahka vesi [või dušš].
- Helista kohe MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE/arstile
- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kontakti eemaldamine läätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist.
- Hoida lukus.

MÜÜGIKUUPÄEV:

36 kuud alates tootmise kuupäevast.

Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.

LISATEAVE:

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleb täielikult tühjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe pärast tühjendamist. Tühja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mõeldud konteinerites või tarnida ringlussevõtuks spetsialiseeritud ettevõttele.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele