

t



d igasuguste kummijälgede
orsetelt pindadelt. Lahustab
rtlased kasutavad (vaigused

RAKENDUS:

Soovitatav põhjalikuks puhastamiseks:

- tööstuslikud põrandad (epoksüüdvaigud, betoon, gres, looduskivi)
- kontoripõrandad (keraamika, linoleum, PVC jne)
- spordipõrandad (parkett, PVC jne)

KOOSTIS:

- < 5% Anioonsed pindaktiivsed ained
- < 5% Mitteoonsed pindaktiivsed ained
- abiained, mida ei klassifitseerita ohtlikuks

KASUTUS:

- värske mustus: 0.5 – 2% (50 – 200ml / 10l vett).
- Vana mustus: 10 – 20% (1 – 2l / 10l vett).
- Kohtpuhastus (kihiline mustus) 1:3 veega.

Koostage töölahus sõltuvalt mustuse tasemest, kandke see saastunud alale ja oodake 1-2 minutit. Puhastage mehaaniliselt või käsitsi, korjake kogu mustus ja peske ala puhta veega. Kuivatage põrand või laske sellel ise kuivada.

HOIATUS: Polümeerpindadel kasutage kohapealset puhastamist maksimaalselt 1% lahusega

t

- Kanna kaitsekindaid/kaitseriietust/silmade kaitset/näokaitset.
- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
- Helista kohe MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE/arstile

MÜÜGIKUUPÄEV:

36 kuud alates tootmise kuupäevast.

Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.

LISATEAVE:

Saastunud mahutid tuleb täielikult tühjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe pärast tühjendamist. Tühja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mõeldud konteinerites või tarnida ringlussevõtuks spetsialiseeritud ettevõttele.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele