

d

]

õrandate (kivi- ja elastsete)
uste ja mustuse kinnitumise

Lihtne kasutada. Tal on suurepärased täiteomadused. Kõrgläige ilma poleerimiseta, libisemisvastased omadused ja vastupidavus kriimustustele. Toode on vastupidav desinfitseerivatele, alkoholi- ja kloorireagentidele. Emulsiooni võib kasutada ilma poleerimiseta, kuid HS-protsess pikendab selle kasutusiga, parandab märkimisväärselt läikefekti ja neutraliseerib pindmised kriimustused.

KASUTUSKOHAD:

- põrandad: elastne (linoleum, PVC, vinüül), kivi, terrazzo, terrakota

KOOSTIS:

- hoolduskomponendid
- abiained, mida ei klassifitseerita ohtlikeks

KASUTAMINE:

Kandke 3 kihti toodet puhtale, kuivale ja neutraalsele pinnale 25-30 minutiliste intervallidega (lahjendamata toode).

Pinna täieliku kõvaduse saavutamiseks lasta seista 8 tundi.

Profülaktiline HS poleerimine (umbes 1500 pööret minutis) pikendab polümeerkatte eksploatatsiooni aega.

Igapäevane pesemine ja hooldamine: TFC-pesuhuoldus 0,5% lahuses (50 ml / 10 l vett).

Profülaktiline liiva ja tolmu pühkimine parandab katte visuaalset efekti märkimisväärselt.

d

nendes kohtades on kõrge

akendile.

LISAINFORMATSIOON:

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleks täielikult tühjendada. Pärast tühjendamist loputage konteinerit mitu korda. Tühja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mõeldud konteinerites või tarnida spetsialiseerunud ettevõttesse ümbertöötlemiseks.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele / rahvusvahelistele eeskirjadele