



te eemaldamiseks.
See lahustab kiiresti
igasuguse katte. Madala vahususega ei kahjusta puhastatud pindu ning seda võib
kasutada ka põrandate põhjalikuks puhastamiseks.

RAKENDUS:

- Örnad pinnad, linoleum, emailitud põrandad, laimikivi
- kõvad pinnad, mis on veele ja aluselistele ainetele vastupidavad

KOOSSEIS:

- < 7% Naatriumhüdroksiid
- < 5% Fosfonaadid
- < 5% Anioonilised pindaktiivsed ained
- < 5% mitteioonsed pindaktiivsed ained
- abiained, mida ei klassifitseeritud ohtlikeks

KASUTUS:

Loe enne kasutamist toote ohutusandmelehte.

- örnad põrandad: 0,5-1 l / 10 l vett
- teised: 1-3 l / 10 l vett

Pestud pinnad tuleb neutraliseerida veega

..

idamist.

stunud riided seljast. Loputa

nanka veega [voi duussiga].

- KUI SILMADES: LOPUTA ETTEVAATLIKULT VEEGA MITU MINUTIT. Eemalda kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne eemaldada. Jätka loputamist.
- Helista kohe MÜRGISTUSKESKUSELE/arstile
- Hoida luku taga.

MÜÜGIAEG:

36 kuud alates tootmise kuupäevast.

Pakendil on märgitud tootmiskuupäev/seeria ja aegumiskuupäev.

LISAINFO:

Lisainfot leiab ohutusandmest.

Saastunud anumad tuleks täielikult tühjendada. Mitu korda loputa anum kohe pärast tühjendamist. Tühja anumad saab hoida konteinerites plastpakendite kogumiseks või toimetada spetsialiseeritud ettevõttesse taaskasutuseks.

Utiliseerimine peab toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele regulatsioonidele