

DOZA

t



klaaspindadele ja soolhapetele vastupidavatele pindadele.
Jätab puhta ja läikiva pinna.

vee ja saaste eemaldamiseks
keraamilistele, emailitud,

RAKENDUS:

- kahjustatud sanitaarsõlmede (WC-potid, pissuaarid, katlad) roostetamine ja katlakivi eemaldamine

KOOSTIS:

- < 5% Katioonsed pindaktiivsed ained
- ≤ 6% vesinikkloriidhape
- abiained

KASUTUS:

Enne kasutamist lugege toote ohutuskaarti.
Pihustage toode saastunud pinnale, jätke see 2-5 minutiks ja loputage survepesuriga.
Ärge kasutage kontsentreeritud toodet emailitud pindadel ja ärge laske tootel iseenesest kuivada.

Hoiatus: Ärge kasutage seda roostevabast terasest pindade puhastamiseks.
Kasutage ainult vesinikkloriidhappe suhtes vastupidavatel pindadel.

DOZA

t

- Kandke kaitsekindaid/kaitseriietust/silmade kaitset/näokaitset.
- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kontakti eemaldamine läätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist.
- Kui silmade ärritus püsib: Pöörduge arsti poole.

MÜÜGIKUUPÄEV:

36 kuud alates tootmise kuupäevast.

Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.

LISATEAVE:

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleb täielikult tühjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe pärast tühjendamist. Tühja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mõeldud konteinerites või tarnida ringlussevõtuks spetsialiseeritud ettevõttele.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele